

TATAMI / GALDANA

TESSUTO VINILICO AD EFFETTO STUOIA PER PAVIMENTI AD USO INTERNO, CON SUPPORTO IN PVC E FIBRE DI VETRO
FILATO A SEZIONE H, TRAMA BICOLORE

CHARACTERISTICS

Rilasciato – Issued 23.05.2023

CARATTERISTICHE GENERALI GENERAL CHARACTERISTICS	DESCRIZIONE DESCRIPTION
USO USE	INTERNO INDOOR
COMPOSIZIONE COMPOSITION	98% VINILE – 1% POLIESTERE – 1% FIBRA DI VETRO
RESISTENZA ALL'USURA WEAR RESISTANCE	EN 15114; EN 685 Classe 33 Traffico elevato
RESISTENZA ALL'IMPRONTA FINGERPRINT RESISTANCE	EN ISO 433 < 0,2 MM
STABILITA' DIMENSIONALE DIMENSIONAL STABILITY	ISO 2551 soddisfatto
SEDIA A ROTELLE WHEELCHAIR	EN 985 uso continuato
COMPORTEMENTO ANTISDRUCCIOLO ANTI-SLIP BEHAVIOUR	DIN 51130 R9; EN 13893 < 0,3
SOLIDITA' COLORI ALLA LUCE COLOR FASTNESS TO LIGHT	ISO 105-B02: 8
RIDUZIONE DEL RUMORE DA CALPESTIO IMPACT NOISE REDUCTION	ISO 10140: 10 dB
REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	EN 13 13501-1 Classe Bfl-S1
COMPORTEMENTO ELETTRICO ELECTRIC BEHAVIOR	EN 1815: < 2 KV Antistatico
RESISTENZA TERMICA HEAT RESISTANCE	ISO 8302 Adatto per riscaldamento a pavimento
PESO WEIGHT	2,900 G/M2
SPESSORE THICKNESS	2,4 MM
DIMENSIONI DIMENSIONS	2x25 MTL – M2 50










SUPREMASEA[®]

Sede legale e produttiva
Via Tonino da Lumezzane SNC
24057 Martinengo (BG) - Italy
Tel: [+39035844009](tel:+39035844009)

SUPREMASEA[®]

DUBAI
48 Burj Gate, 10th Floor, room
#1001
Downtown, Dubai (EAU)
Tel: [+97143216260](tel:+97143216260)

www.supremasea.it

info@naster.it

nastersrl@pec.it

P.IVA 00954820163