



TATAMI / MESQUIDA

TESSUTO VINILICO AD EFFETTO STUOIA PER PAVIMENTI AD USO INTERNO, CON SUPPORTO IN PVC E FIBRE DI VETRO.
FILATO OPACO A SEZIONE PIATTA E TRAMA BICOLORE

CHARACTERISTICS

Rilasciato – Issued 23.05.2023

| CARATTERISTICHE GENERALI GENERAL CHARACTERISTICS | DESCRIZIONE DESCRIPTION |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USO USE | INTERNO INDOOR |
| COMPOSIZIONE COMPOSITION | 98% VINILE – 1% POLIESTERE – 1% FIBRA DI VETRO Contenuto riciclato: ISO 14021 – 20% MATERIALE PRE-CONSUMO |
| CLASSIFICAZIONE D'USO USE CLASSIFICATION | ISO 10874 CLASSE 32 |
| PESO WEIGHT | EN ISO 8543 KG/M2 2,9 |
| SPESSORE THICKNESS | ISO 1765 2,3 MM |
| DIMENSIONI DIMENSIONS | 2x25 MTL – M2 50 |
| SEDIA A ROTELLE WHEELCHAIR | EN 985 uso continuato |
| ANTISTATICO ANTISTATIC | EN 1815 SODDISFATTO |
| RESISTENZA TERMICA HEAT RESISTANCE | ISO 8302 Adatto per riscaldamento a pavimento |
| ISOLAMENTO ACUSTICO DA CALPESTIO IMPACT SOUND INSULATION | ISO 10140: 12 dB |
| ASSORBIMENTO ACUSTICO NELL'ARIA SOUND ABSORPTION IN THE AIR | EN ISO 354 α_w 0,005 Hz 250(0,01) Hz 500(0,01) Hz 1000(0,05) Hz 2000(0,09) |
| SOLIDITA' COLORE ALLA LUCE COLOR FASTNESS TO LIGHT | EN ISO 105-B02 > 7 |
| STABILITA' DIMENSIONALE DIMENSIONAL STABILITY | ISO 2551 EN 986 SODDISFATTO |
| PROPRIETA' ANTISCIVOLO NON-SLIP PROPERTIES | DIN 51130 R10 |
| ATTRITO FRICTION | EN 13893 > 0,3 |
| REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE | EN 13501-1 Bfl-s1 |



EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR
A+
A+ A B C



CE



floor score
certified by SGS Global Services



Bfl-s1



BPA Free



THIRD-PARTY VERIFIED
EPD
ISO 14025 and EN 15804



EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL
M1
Institut Bauen und Umwelt e.V.

SUPREMASEA[®]

Sede legale e produttiva
Via Tonino da Lumezzane SNC
24057 Martinengo (BG) - Italy
Tel: [+39035844009](tel:+39035844009)

SUPREMASEA[®]

DUBAI
48 Burj Gate, 10th Floor, room
#1001
Downtown, Dubai (EAU)
Tel: [+97143216260](tel:+97143216260)

www.supremasea.it

info@naster.it

nastersrl@pec.it

P.IVA 00954820163