


PELLE VINILICA / RIO

Rilasciato – Issued 22.05.2023

CHARACTERISTICS

COMPOSIZIONE COMPOSITION	SPALMATO PVC - PVC COATING		86 %		
	SPALMATO PU - PU COATING		2%		
		SUPPORTO POLICOTONE POLYCOTTON BACKING		12%	
CARATTERISTICHE MECCANICO FISICHE PHYSICAL MECHANICAL PROPERTIES	UNITA' UNIT	TOLLERANZA TOLERANCE	VALORI VALUES	NORMATIVA SPECIFICATION	
PESO TOTALE TOTAL WEIGHT	g/m2	± 5	800	ISO 2286-2°	
SPESSORE THICKNESS	mm	± 5	1,2	ISO 2286-3°	
ALTEZZA WIDTH	cm	± 5	140	ISO 2286-1°	
CARICO A ROTTURA LONGITUDINALE LONGITUDINAL TENSILE STRENGTH	da N/5 cm	≥	22	ISO 1421	
CARICO A ROTTURA TRASVERSALE TRANSVERSE TENSILE STRENGTH	da N/5 cm	≥	15	ISO 1421	
ALLUNGAMENTO A ROTTURA LONGITUDINALE LONGITUDINAL ELONGATION AT BREAK	%	≥	20	ISO 1421	
ALLUNGAMENTO A ROTTURA TRASVERSALE TRANSVERSE ELONGATION AT BREAK	%	≥	140	ISO 1421	
LACERAZIONE PANTALONE LONGITUDINALE LONGITUDINAL TROUSER TEAR	da N	≥	1,6	ISO 4674-1 Method B	
LACERAZIONE PANTALONE TRASVERSALE TRANSVERSE TROUSE TEAR	da N	≥	1,7	ISO 4674-1 Method B	
ABRAZIONE MARTINDALE MARTINDALE ABRASION	rating	≥	50.000 cicli 12 kPa	ISO 5470-2	
RESISTENZA ALLA FIAMMA FLAME RETARDANCY		VALORI VALUES		NORMATIVA SPECIFICATIONS	
SETTORE - SECTOR				Norma / Nazione – Standard / Country	
ARREDAMENTO NAUTICO NAUTICAL FURNITURE		PASS		IMO res. MSC. 307(88) Annex 1 Part 8	
ARREDAMENTO CONTRACT CONTRACT FURNITURE		PASS		IMO res. MSC. 307(88) Annex 1 Part 8	
TRASPORTI TRANSPORTATION		PASS		IMO res. MSC. 307(88) Annex 1 Part 8	
NAVALE MARINE		PASS		IMO res. MSC. 307(88) Annex 1 Part 8	
REACH CONFORME – ESENTE DOP ESENTE FTALATI REACH COMPLIANT – DOP FREE PHTHALATES FREE		CONFORME			
 0575					

SUPREMASEA®

Sede legale e produttiva
Via Tonino da Lumezzane SNC
24057 Martinengo (BG) - Italy
Tel: +39035844009

SUPREMASEA®
DUBAI

48 Burj Gate, 10th Floor, room
#1001
Downtown, Dubai (EAU)
Tel: +97143216260

www.supremasea.it

info@naster.it

nastersrl@pec.it

P.IVA 00954820163