

TATAMI / SAONA

TESSUTO VINILICO AD EFFETTO STUOIA PER PAVIMENTI AD USO INTERNO, CON SUPPORTO IN PVC E FIBRE DI VETRO.
FILATO A SEZIONE A "S". ORDITO MONOCOLORE E TRAMA A COLORE VARIABILE

CHARACTERISTICS

Rilasciato – Issued 23.05.2023

CARATTERISTICHE GENERALI GENERAL CHARACTERISTICS	DESCRIZIONE DESCRIPTION
USO USE	INTERNO INDOOR
COMPOSIZIONE COMPOSITION	98% VINILE – 1% POLIESTERE – 1% FIBRA DI VETRO
CLASSIFICAZIONE D'USO USE CLASSIFICATION	ISO 10874 CLASSE 33
PESO WEIGHT	EN ISO 8543 KG/M2 3,0
SPESSORE THICKNESS	ISO 1765 2,5 MM
DIMENSIONI DIMENSIONS	2x25 MTL – M2 50
SEDIA A ROTELLE WHEELCHAIR	EN 985 uso continuato
ANTISTATICO ANTISTATIC	EN 1815 SODDISFATTO
RESISTENZA TERMICA HEAT RESISTANCE	ISO 8302 Adatto per riscaldamento a pavimento
ISOLAMENTO ACUSTICO DA CALPESTIO IMPACT SOUND INSULATION	ISO 10140: 12 dB
ASSORBIMENTO ACUSTICO NELL'ARIA SOUND ABSORPTION IN THE AIR	EN ISO 354 α_w 0,005 Hz 250(0,01) Hz 500(0,01) Hz 1000(0,05) Hz 2000(0,09)
SOLIDITA' COLORE ALLA LUCE COLOR FASTNESS TO LIGHT	EN ISO 105-B02 > 7
STABILITA' DIMENSIONALE DIMENSIONAL STABILITY	ISO 2551 EN 986 SODDISFATTO
PROPRIETA' ANTISCIVOLO NON-SLIP PROPERTIES	DIN 51130 R9
ATTRITO FRICTION	EN 13893 > 0,3
REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	EN 13501-1 Bfl-s1









SUPREMASEA®

Sede legale e produttiva
Via Tonino da Lumezzane SNC
24057 Martinengo (BG) - Italy
Tel: [+39035844009](tel:+39035844009)

SUPREMASEA®

DUBAI
48 Burj Gate, 10th Floor, room
#1001
Downtown, Dubai (EAU)
Tel: [+97143216260](tel:+97143216260)

www.supremasea.it

info@naster.it

nastersrl@pec.it

P.IVA 00954820163