

# TATAMI / TRENK

TESSUTO VINILICO AD EFFETTO STUOIA PER PAVIMENTI AD USO INTERNO, CON SUPPORTO IN PVC E FIBRE DI VETRO.  
FILATO A SEZIONE PIATTA. ORDITO BICOLORE E TRAMA A TINTA UNITA.

## CHARACTERISTICS

Rilasciato – Issued 23.05.2023

CARATTERISTICHE GENERALI GENERAL CHARACTERISTICS	DESCRIZIONE DESCRIPTION
USO USE	INTERNO INDOOR
COMPOSIZIONE COMPOSITION	98,5% VINILE – 0,7% POLIESTERE – 0,8% FIBRA DI VETRO
RESISTENZA ALL'USURA WEAR RESISTANCE	EN 685 – EN 15114 CLASSE 32 (COMMERCIALE GENERICO)
RESISTENZA ALL'IMPRONTA FINGERPRINT RESISTANCE	EN ISO 433 < 0,2
STABILITA' DIMENSIONALE DIMENSIONAL STABILITY	ISO 2551 / EN 986 soddisfatto
SEDIA A ROTELLE WHEELCHAIR	EN 985 uso continuato
COMPORTEMENTO ANTISDRUCCIOLO ANTI-SLIP BEHAVIOR	DIN 51130 R9; EN 13893 > 0,3
SOLIDITA' ALLA LUCE FASTNESS TO LIGHT	ISO 105-B02: 8
RIDUZIONE DEL RUMORE DA CALPESTIO IMPACT NOISE REDUCTION	ISO 10140: 12 dB
REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	EN 13 13501-1 Classe Bfl-S1
COMPORTEMENTO ELETTRICO ELECTRIC BEHAVIOR	EN 1815: < 2 KV ANTISTATICO
RESISTENZA TERMICA HEAT RESISTANCE	ISO 8302 Adatto per riscaldamento a pavimento
PESO WEIGHT	2,800 G/M2
SPESSORE THICKNESS	2,4 MM
DIMENSIONI DIMENSIONS	2x25 MTL – M2 50

















SUPREMASEA®

Sede legale e produttiva  
Via Tonino da Lumezzane SNC  
24057 Martinengo (BG) - Italy  
Tel: [+39035844009](tel:+39035844009)

SUPREMASEA®

DUBAI  
48 Burj Gate, 10th Floor, room  
#1001  
Downtown, Dubai (EAU)  
Tel: [+97143216260](tel:+97143216260)

[www.supremasea.it](http://www.supremasea.it)

[info@naster.it](mailto:info@naster.it)

[nastersrl@pec.it](mailto:nastersrl@pec.it)

P.IVA 00954820163