






TESSUTO / WAIKIKI

Rilasciato – Issued 22.05.2023

CHARACTERISTICS

COMPOSIZIONE <i>COMPOSITION</i>	100% fibra acrilica per esterno tinta in massa 100% outdoor acrylic fibre solution dyed			
CARATTERISTICHE MECCANICO FISICHE PHYSICAL MECHANICAL PROPERTIES	UNITA' UNIT	TOLLERANZA TOLERANCE	VALORI VALUES	NORMATIVA SPECIFICATION
PESO TOTALE TOTAL WEIGHT	g/m2	+ 2%	225	
ALTEZZA WIDTH	cm	± 2%	140	
SOLIDITA' COLORI ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO LIGHT (XENOTEST)	Blue scale		7-8	UNI EN ISO 105-B04
RESISTENZA ALLA TRAZIONE ORDITO TENSILE STRENGTH WARP	N		2200	UNI EN ISO 13934-1
RESISTENZA ALLA TRAZIONE TRAMA TENSILE STRENGTH WEFT	N		1300	UNI EN ISO 13934-1
RESISTENTE RAGGI UV / HIGH UV RESISTANCE				
				
IDROREPELENTE / WATER REPELLENT				
				
PROTEZIONE ANTIBATTERICA / ANTIBACTERIAL PROTECTION				
				
OEKO TEX				
				
TRATTAMENTO ANTIVIRALE SU RICHIESTA / ANTIVIRAL TREATMENT ON REQUEST				
				
ON REQUEST				

SUPREMASEA[®]

Sede legale e produttiva
Via Tonino da Lumezzane SNC
24057 Martinengo (BG) - Italy
Tel: [+39035844009](tel:+39035844009)

SUPREMASEA[®]
DUBAI

48 Burj Gate, 10th Floor, room
#1001
Downtown, Dubai (EAU)
Tel: [+97143216260](tel:+97143216260)

www.supremasea.it

info@naster.it

nastersrl@pec.it

P.IVA 00954820163